

# ECOMOTIVE™ A02 BIOLOGISK FILTER FOR GRÅVANN



# HVORFOR BØR VI KILDESEPARERE AVLØPSVANNET?

Kildeseparering med Jets™ er enkelt! Kombiner rensing av gråvann i Ecomotive™ A02, med oppsamling av svartvannet fra vakuumtoalett i en tett tank, så får du den tryggeste og mest miljøvennlige avløpsløsningen på markedet i dag. Jets™ har løsningen for både hytte og hus.

## FORDELING AV NÆRINGS- OG SMITTESTOFFER

Nesten 90 %\* av det vi totalt slipper ut som sanitært avløpsvann fra hus og hytte er gråvann. Det vil si at svartvannet representerer bare rundt 10 %\* av volumet! Til gjengjeld finnes mesteparten av forurensingen og smittestoffene i svartvannet fra toalettet. Med Jets™ kan du enkelt separere grå- og svartvann, og behandle disse hver for seg. Dette gir et sikkert avløp!

## SAMLE OPP SVARTVANNET I OPPSAMLINGSTANK

Ved å skille ut svartvannet fra toalettet i en egen tank, tar vi bort det farlige avfallet. Takket være det lave vannforbruket i Jets™ vakuumtoalett vil volumet av svartvannet reduseres vesentlig. Derfor kan tankstørrelsen reduseres betraktelig – eller tanken kan tømmes sjeldnere.

## RENSE GRÅVANNET PÅ EGEN TOMT

Siden vi skiller ut svartvannet fra toalettet i en egen tank, tar vi bort det farligste avfallet. Da kan vi enklere rense det mindre farlige gråvannet fra husholdningen. Gråvannet kan etter rensing i Ecomotive™ A02 tilbakeføres til grunnen ved hjelp av en enkel infiltrasjonsgrøft på egen tomt.

\* Forutsetter bruk av Jets™ sanitærsystem.

# KOMPAKT, ENKELT, TRYGT OG FREMTIDSRETTET

## LEVERES FERDIG - ENKEL MONTERING

Gråvannrensaneanlegget Ecomotive™ A02 leveres ferdig fylt med filtermasse, klart til å heises rett ned i en drenert byggegrop. Alt som skal kobles til er inn- og utløpsrør for vann, samt strøm. A02 leveres med nivåsensor klargjort for tilkopling av alarm (alarm er tilvalg).



Renset vann fra anlegget ledes bort i en enkel infiltrasjonsgrøft, som kan anlegges helt inntil 30 meter fra åpen drikkevannskilde.

## OPPFYLLER ALLE RENSEKRAV

Ecomotive™ A02 oppfyller alle dagens renseskra i kombinasjon med Jets™ vakuumtoalett (avløpsfritt toalett). Alle utslipp er søknadspliktige – dokumenter fås hos en av våre forhandlere eller hos Jets™.



Tankene plasseres på et passende sted i nærhet av hytta, og i forbindelse med kjørbær vei for slamtømming.

ILLUSTRASJONSBILDE: HEDDA HYTTER.

# ET SIKKERT VALG

Ecomotive™ A02 oppfyller alle dagens renskrav i kombinasjon med Jets™ vakuumpolett (avløpsfritt toalett). Høy rensgrad gir høy sikkerhet.

Takket være kildeseparering med Ecomotive™ gråvannrensaneanlegg og Jets™ vakuumpolett til tett tank, kan du nå få et fremtidsrettet, komplett avløpssystem som er bra for miljøet. Løsningen hindrer farlige utslipp, selv om det skulle oppstå strømbrudd, fordi gråvannrensaneanlegget fremdeles opprettholder en slamavskillerfunksjon. Dessuten er både nærings- og smittestoffene fra svartvannet allerede sikret i egen oppsamlingstank.

## VAKUUMTOALETT, DIMENSJONERING OG KONTROLL

Riktig dimensjonering av tankstørrelse for vakuumpolettet kombinert med tømmeavtale gir færre bekymringer. Tanken i toalettssystemet kan utstyres med nivåvakt som gir alarm før tanken er full, og sperrer for videre bruk. Antall spyl vises i displayet og hjelper deg å holde kontroll på tanknivået (gjelder toalettssystem med styringspanel).

Den tryggeste og mest miljøvennlige avløpsløsningen på markedet:

FOSFOR (Tot-P)	95 %	90 %
NITROGEN (TOT-N)	80 %	ingen
ORGANISK STOFF (BOF5)	96 %	90 %
E-COLI	99,99 %	ingen
SUSPENDERT STOFF (SS)	94 %	20 %

Totalutslipp ved kildeseparering: Tot-P: 5 % Tot-N: 20 % BOF5: 4 % E-coli: 0,01 % SS: 6 %

Fosfor ( Tot-P ): 100 %  
 Nitrogen ( Tot-N ): 100 %  
 Organisk stoff ( BOF5 ): 100 %  
 E-coli: 100 %



## GRÅVANN

90 % AV VOLUMET\*  
 10 % AV FORURENSINGEN

Nesten 90 prosent\* av alt avløpsvann fra hytta er gråvann. Med vårt kildeseparerende system blir dette gråvannet rensert til en så god kvalitet at det trygt kan føres tilbake til naturen.

### TØMMING

Gråvannet slamsuges jevnlig, hvert 5. år for fritidsbolig, eller hvert år for bolig.



#### ANDEL AV TOTAL FORURENSING:

Fosfor ( tot-P ): 15 %  
 Nitrogen ( tot-N ): 25 %  
 Organisk stoff ( BOF5 ): 50 %  
 E-coli: 0,1 %

## SVARTVANN

10 % AV VOLUMET\*  
 90 % AV FORURENSINGEN

10 prosent\* av alt avløpsvann fra hytta er svartvann, men det inneholder nesten 90 prosent av forurensingen. Ved kildeseparering samles dette svartvannet i en lukket tank og kan enklere transporteres til egnet etterbehandling.

### TØMMING

Tank for svartvann tømmes etter behov.



#### ANDEL AV TOTAL FORURENSING:

Fosfor ( tot-P ): 85 %  
 Nitrogen ( tot-N ): 75 %  
 Organisk stoff ( BOF5 ): 50 %  
 E-coli: 99,9 %


\* Forutsetter bruk av Jets™ sanitærsystem.

\* Forutsetter bruk av Jets™ sanitærsystem.

# JETS™ ECOMOTIVE™ A02

2. Slamavskiller for biologisk rensetrinn og klarning i klarningskammer.

3. Gråvann ut til infiltrasjon.



## TEKNISKE DATA JETS™ ECOMOTIVE™ A02

- Høyde 1.445 mm
- Diameter 1.820 mm
- Vekt 490 kg
- Innløp 110 mm
- Utløp 110 mm
- El.tilkobling 230V 10A
- Varmekabel
- Kraftig pumpe for stabil drift
- Dyser med svivel for best mulig spredning
- Alarm (9V) (tilvalg)



## KAPASITET

- Nominell kapasitet 600 l/d
- Maksimal kapasitet 900 l/d

Skal ikke kobles til jacuzzi, boblebad og lignende.

## MINIMALT VEDLIKEHOLD

Anlegget krever minimalt vedlikehold. Slam- og klarningskammer skal slamtømmes med faste intervall, hvert 5. år for fritidsbolig og hvert år for bolig. Utover dette anbefaler vi å tegne en vedlikeholdsavtale med Jets™ eller med en av våre utvalgte forhandlere. Filtermassen i A02 skal ikke byttes.

## ENKELT OG DRIFTSSIKKERT

Ecomotive™ A02 er utviklet med tanke på å gi den beste rensgraden og den mest drifts-sikre løsningen, samtidig som anlegget er enkelt å vedlikeholde. Det blir ikke benyttet noen form for kjemikalier. Anlegget er basert på biologisk rensing.

Med sine robuste og gjennomtenkte løsninger er Ecomotive™ A02 det sikreste valget for å kunne opprettholde et trygt avløp over tid.

## DNV DOKUMENTASJON


Jets Vacuum har fått DNV (Det Norske Veritas) dokumentasjon på plass for våre produkter.

Det er dokumentasjonen som flere har ventet på og med dette på plass vil det bli enklere å få godkjent kommunale søknader.



Gråvannrens-anlegg iht. miljøblad 60 og EN 12566

## ECOMOTIVE™ A02



Oppsamlingstank for sortvann iht. EN12566

## JETS™ 3000 LITER





Pioneering  
eco-efficient  
technology



Jets Vacuum AS, Myravegen 1, N-6060 Hareid, Norway  
Tel.: +47 70 03 91 00 – E-mail: [post@jets.no](mailto:post@jets.no)

[www.jetsgroup.com](http://www.jetsgroup.com)