



Fjelland Roberth
Larsstøvegen 25
5454 Sæbøvik

<i>Refnr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Dato</i>
CQIG5739	GID 192/42	2024/1433	Synneve Skei	ROSENDAL, 17.10.24

Godkjenning av søknad om utslepp

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn for 192/42 - bustadhus med utleigedel - Fjelland Roberth - Larsstøvegen 25 er godkjent.

Du har fått løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn frå 192/42.

Søknad etter plan -og bygningslova

Hugs at utsleppsløyvet ikkje gir løyve til tiltak som kjem inn under krav til søknadsplikt i plan- og bygningslova. Du kan ikkje starte gravearbeid før du har fått løyve etter plan- og bygningslova.

Tillaten løysing

Vi har gitt løyvet til utslepp av sanitært avløpsvatn med heimel i forureiningsforskrifta § 12-5.

Løysinga vi har gitt løyve til, er 3 - kamra slamavskiljar med 7m³ med sjøleiding ut på minimum 20 meters djupne i straumførande sjø. Sjøleidninga må leggest bort frå brukarinteresser og slik at naturinngrepet vert minst mogaleg. Løyvet gjeld for ein størst forventa belastning på 8 personekvivalentar (pe).

Det vert gjeve løyve til utslepp på fylgjande vilkår

Kvinnherad kommune har gitt løyvet på bakgrunn av opplysningane i søknaden av 06.05.24

Vilkåra for løyvet er at du skal etablere og drive utsleppet frå 192/42 i samsvar med

- krava i forureiningsforskrifta §§ 12-7 til 12-13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
- forureiningslova § 24, egar av anlegget er ansvarleg for drift og vedlikehald. Du må

følgje drift -og vedlikhaldsinstruksen for avløpsanlegget. Løyve er berre gyldig så lenge du føl og opprettheld den eller tilsvarande avtale.

- opplysningane i søknaden av 06.05.24

Andre krav utanom standardvilkåra

- Etablering av stikkleidningar er søknadspliktig etter plan -og bygningslova. Ta kontakt med avdeling for byggesak og geodata dersom de treng rettleiing eller har spørsmål.
- Dersom etablering av stikkledningar og kummar kjem på andre grunneigar, må grunnavtale på plass før arbeidet kan ta til.
- Avstanden frå slamavskiljar og fordelings -eller pumpekum til tømme plass må vera tilgjengeleg for tømning. Tømmeavstand skal ikkje overstige 100 meter, her må høgdemeter takast med i vurderinga.
- Slammet må tømast og leverast av lovleg renovatørfirma.
- Tanklokket skal vera forsvarleg sikra til ein kvar tid. Dei skal ikkje dekkast til, men vere tilgjengeleg for inspeksjon og tømning.
- Takvatn / overvatn må ikkje førast til avløpssystemet.
- Er arbeidet ikkje starta opp innan tre år etter at løyve er gjeve, fell godkjenninga vekk.
- Pålegg om påkobling av offentleg nett er eit krav dersom det seinare vert etablert i nærleiken.
- Anlegget må følge krav til funksjon, teknisk utforming og drift -og vedlikhald i Miljøblad nr. 48 <https://www.va-blad.no/wp-content/uploads/2014/10/Blad-48-14.08.14.pdf>

Lista over er ikkje uttømmande

Ferdigmelding etter forureiningsforskrifta

- Godkjenning av utsleppsløyve må på plass før søknad om ferdigattest etter plan- og bygningslova.
- Avløpsanlegget kan ikkje takast i bruk før det føreligg ferdigattest frå kommunen, viser til SAK10 § 8-1.
- Straks arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, skal ferdigmelding etter forureiningsforskrifta sendast inn. Det vert ikkje gitt ferdigmelding (gjeld også midlertidig) på tiltaket før vilkåra i utsleppsløyve er oppfylt.
- Saman med søknaden om ferdigmelding skal du sende inn eit kart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Kartet skal vere målsett, og det må vise kummar, grøfter og tømme plass. Alternativt kan du sende inn koordinatane
- Alle leidningar skal målast inn i hht. Ledningsregistreringsforskrifta og VA-norm for Kvinnherad kommune. Innmålingsdata inkl. foto skal sendes til va@kvinnherad.kommune.no
Bileta og innmålingsdata er nyttig dokumentasjon i ferdigmeldinga.

Lista over er ikkje uttømmande

Kommunen har høve til å gå tilsyn både før og etter anlegget er bygd.

Vurdering av søknaden

Saka gjeld eit utslepp frå gbnr 192/42 der det er planlagt å etablere eit avløpsanlegg for eit bustadhus med utleigedel der det er oppgjeve 5 soverom i bustadhuset.

Klarvatnet skal førast ut i sjø, på minimum 20 meter djupne. Forventa total belastning på utsleppet er 5 personekvivalenter (pe). Ansvarleg søkjar for tiltaket er Into Røyr AS.

Utsleppet skal førast ut i Høylandssundet Nord og er i Vann-nett definert med god økologisk tilstand og dårleg kjemisk tilstand. Det er vurdert at nye bærekraftstiltak er naudsynt for å nå god miljøtilstand. Vi vurderer at utsleppet frå ei fritidshus på 8 pe utgjer ei mindre belastning på resipienten og at anna reinseteknologi for utsleppet ikkje vert stilt krav til. Minner om at endring i kunnskapsgrunnlaget kan gjera at vi kan vurdere utslepp ulikt og at kvart enkelt utslepp vert vurdert kvar for seg i same området. Kommunen har også anledning til å stille strengare krav til reinsing dersom tilstanden i resipienten endra seg.

Tømmefrekvens

Tankeigar skal følgje dei ordinære slamtømmingane som er fastsatt i kommunen si *Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar* https://sim.as/wp-content/uploads/2014/10/forskrifter_alle_komm_0708.pdf

Forureiningslova

Når kommunen får inn søknad om utslepp er det ulempene med forureininga ein vurderer opp mot fordelane eit løyve gir.

Vassforskrifta

Vassforskrifta inneheld forpliktande miljømål om at alle vassførekomstar skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innan 2027, med mindre det er gitt unntak med heimel i § 9 eller § 10 i forskrifta. Før tiltak i vassførekomst, ta kontakt med kommunen.

Drift og vedlikehald

Eigar er ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald, viser til § 24 i forureiningslova.

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningslova § 28. Fristen for å klage er tre veker. Hugs å grunngje klagen og før opp kva endringara du ynskjer. Send klagen til post@kvinnherad.kommune.no

Du har rett til å sjå dokumenta i saka

Du har også rett til å sjå alle dokumenta i saka, jamfør forvaltningslova §§ 18 og 19.

Har du spørsmål ?

Dersom du har spørsmål til saka, kan du kontakte skasbehandlaren vår synneve.skei@kvinnherad.kommune.no eller mobil 901 46 818

For kommunedirektøren i Kvinnherad kommune

Med helsing

Synneve Skei
miljøkonsulent, avdeling byggesak og geodata

Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen undersk

Vedlegg - standardkrav i forureiningsforskrifta

Paragrafane nedanfor er eit utdrag frå forureiningsforskrifta. Det er desse krava som er relevante for løyvet vi har informert om i dette brevet. Heile forureiningsforskrifta finn du på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

§ 12-7. Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessige store kostnader, dimensjoneres, bygges, drivs og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, spesielt med hensyn til

- a. avløpsvannets mengde og egenskaper,
- b. forebygging av lekkasjer, og
- c. begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.

§ 12-8. Utslipp til følsomt og normalt område

Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jamfør vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst etterkomme:

- a. 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF 5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten,
- b. 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF 5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller
- c. 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF 5 dersom det foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelvei av det som blir tilført renseanlegget.

Dersom det kun slipper ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedeigne løsmasser eller tilsvarende.

§ 12-9. Utslipp til mindre følsomt område

Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jamfør vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme

- a. 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelvei av det som blir tilført renseanlegget, eller
- b. 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelvei.

Dersom det kun slipper ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slipper urenset til

resipient.

§ 12-10. Dokumentasjon av rensegrad

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstillende NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelser og informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.

Dokumentasjonen skal utføres av nye fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

§ 12-11. Utslippsted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at

- a. utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand,
- b. utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning,
- c. utslipp til grunnen kun forekommer til stedege løsmasser.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 12-12. Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 12-13. Utforming og drift av renseanlegg

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drift- og vedlikeholdsavtale, jmfør vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11.

Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år. Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte .

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
INTO RØYR AS Att: Eikeland Øystein	Sundsvegen 77	5450	SUNDE I SUNNHORDLAND
KVINNHERAD KOMMUNE Att: Anne Rita Eriksen	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL